

PHILIPS

EasyKey

6000系列

执手式智能门锁

DDL606A-5H

开启便捷新生活

一触即开，解锁快人一步

DDL606A-5H采用把手指纹一体化设计，搭配半导体指纹识别器，实现一触即开的便捷开门体验，同时具备双重验证、虚位密码、多重报警等功能，给您带来安全便捷新生活。

直觉式指纹识别 | 一握即开，灵敏便捷

采用半导体指纹传感器，识别速度 $\leq 0.5s^*$ ，当握住把手时，手指可自然落在指纹识别传感器上，实现一握即开，给您便捷又快速的开门体验。

支持天地钩 | 适配性高安装无忧

DDL606A-5H可以安装于木门、铜门、铁门、防盗门等多种类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型，可以直接拆除旧锁，安装智能锁，轻松开启智能生活。

多种智能开锁方式 | 告别单一钥匙时代

支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式，满足不同用户需求，适用于全家人。

C级防盗锁芯 | 防技术开锁时间 > 270分钟

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL606A-5H采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270分钟^{*}，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

^{*}0.5s: 数据来源于内部测试数据。

^{*}270分钟: 数据来源于锁芯检测报告。





规格

基本参数		系统解锁模式	一般模式	批量升级	
主要材质	铝合金机身 IML拉丝前面板		双重验证模式	灯光提示功能	门锁状态提示
表面工艺	烤漆	电源		语音导航功能	系统锁定提示
颜色	曜石黑, 香槟金	工作电源	4节5号电池		真人语音导航
手柄	执手式手柄	电池寿命	10个月		
锁体	电子双快锁体 C级锁芯	应急供电	5V充电宝		
指纹传感器	半导体指纹头	运行环境			
远程联网形式	无	工作环境温度	-25℃~+70℃		
开锁方式		工作环境湿度	15%RH~93%RH		
室外开门	指纹 (选配) 密码 卡 (选配) 机械钥匙	安装要求			
室内开门	执手 旋钮	门厚	38~60mm 60~90mm 90~120mm		
容量		开门方向	左内/左外/右内/右外		
指纹	100组	门类型	木门/铜门/防盗门		
卡片	100组	重点功能			
管理密码	1组	锁定功能	室内反锁 系统锁定		
用户密码	20组	安全功能	虚位密码 双重验证功能 防猫眼开锁功能		
一次性密码	1组	报警功能	防拆报警		
模式		远程功能	无		
使用操作模式	手动模式	紧急逃生功能	室内快开锁体		
		升级功能	支持后面板接口		

Koninklijke Philips N.V.保留所有权利

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

